

PROTOX HYSAN



FAKTA



HYSAN® er et effektivt og brugervenligt skimmel- og lugt-fjerningsmiddel indeholdende stabiliseret klordioxid.

HYSAN® er enkel at bruge, og kræver blot en almindelig have-sprøjte og en halvtiv børste.

Klordioxid reagerer med skimmelsvampen og bliver nedbrudt, mens overskydende klordioxid bliver nedbrudt af sollys. En afrensning med HYSAN® efterlader derfor ingen kemikalier i indemiljøet.

Ved sværere angreb, og ved desinfektion af bakterie- og virus-angreb kan HYSAN® anvendes i aktiveret form. Dette kræver uddannelse.

Med HYSAN® er der ingen begrænsning på det behandlede areals størrelse, da der ikke efterlades sundhedsskadelige kemiske rester i bygningen, jf. indeklima rapport (www.protox.dk).

Arbejds miljø

HYSAN® er ikke faremærket, og arbejdet med HYSAN® indebærer ingen særlige farer. Dog anbefaler vi altid at man i forbindelse med arbejde med skimmelfinicerede overflader som minimum anvender et partikelfilter (P), ved længerevarende arbejde med HYSAN® bør dette P filter suppleres med et B2/P3 kombinationsfilter.

Arbejdet med aktiveret HYSAN® kræver brug af beskyttelsesudstyr og brug af B2 filter.

Miljø

Den frigivne klordioxid er meget reaktiv og reagerer øjeblikkeligt med skimmelsvampen, medens et eventuelt overskud meget hurtigt nedbrydes af sollys. 24 timer efter endt afrensning med HYSAN® er alt klordioxid nedbrudt og det eneste der efterlades i indemiljøet er en ganske svag opløsning af køkkensalt.

Da HYSAN® ikke efterlader kemi, har produktet ingen forebyggende effekt mod genvækst af skimmelsvamp. Hvis der er fare for genopfugtning, så bør der afsluttes med en behandling med PROTOXSKIMMEL.

Forbrug:

Ved fortynding 1:1 med vand ca. 0,5 ltr. /m².

ANVENDELSESOMRÅDER

Skimmelsanering:

HYSAN® anvendes i en op til 1:4 fortynding med vand til fjernelse af skimmelsvamp. For fremgangsmåde se venligst "skimmelafrensningsmanual" på www.protox.dk.

Lugtsanering:

En afrensning af overfladen med HYSAN® vil normalt fjerne den ubehagelige lugt af skimmel. I vanskeligt tilgængelige områder, som lave krybekældre, ventilationskanaler etc. kan en tågesprøjtning med HYSAN® fjerne den dårlige lugt.

HYSAN® kan ligeledes anvendes til fjernelse af ubehagelig lugt af døde dyr (og mennesker), bakterievækst, sod, afføring, opkast etc. I sådanne tilfælde anvendes en direkte gennemvædning af det ildelugtende område med HYSAN® evt. kombineret med en tågesprøjtning. Se også ABSCENT Lugtfjerner.

Desinfektion efter opstigende kloakvand, oversvømmelser etc.

I forbindelse med opstigende kloakvand og andre oversvømmelser hvor der er fare for smitte fra bakterier, vira og andre mikroorganismer. Til desinfektion i sådanne tilfælde anvendes aktiveret HYSAN®. Arbejdet med aktiveret HYSAN® kræver uddannelse – henvendelse direkte til Protox herom.

PRODUKTDATA

Leveringsform: 0,5 ltr. færdigblandet spray, 0,5 ltr., 2,5 ltr., 5 ltr., 3x5 ltr., 20 ltr. plastdunk med koncentrat.

Fortynding: Max. 1 dele Hysan til 3 dele vand.

Påføring: Se "skimmelafrensnings manual" på www.protox.dk

Omrøring: Nej.

Anvendelsestemperatur: > 5°C.

Tørretid: Efter endt anvendelse ventileres rummet. Efter 24 timer vil de sidste rester af klordioxid være nedbrudt.

pH: >7 før aktivering.

Lugt: Svag lugt af klor (svømmehal), Efter aktivering – kraftig irriterende kloragtig.

Rengøring: Det anvendte udstyr skylles med rent vand. Bemærk at der kan opstå korrosion af følsomme metaller.

Opbevaring: Skal opbevares køligt og gerne mørkt, må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C, eller blandes med sure produkter. Tåler frost.

Holdbarhed: Holdbar op til 1 år efter produktionsdatoen. Efter aktivering max. 1 måned.

Bortskaffelse: Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen.

Arbejds miljø: Ikke aktiveret Hysan kan anvendes uden særlig uddannelse. Aktiveret Hysan kræver uddannelse.