

# PROTOX HYSAN



## FAKTA



Prottox Hysan kons er et effektivt og brukervennlig muggsopp og luftfjerningsmiddel som inneholder stabilisert klordioksid.

Prottox Hysan er enkel å bruke, og krever kun en alminnelig hagesprøyte og en halvstiv børste. Klordioksid reagerer med muggsoppen som blir brutt ned. Klordioksid som blir til overs brytes ned av sollys. Derfor etterlater ikke Prottox Hysan noen rester i ditt innemiljø etter rensing.

Ved større angrep, og ved desinfeksjon av bakterie-, virus og algeangrep kan Prottox Hysan brukes i aktivert form. Dette er kun for profesjonelt bruk og krever opplæring.

Det er ingen begrensning på hvor stort areal som kan behandles med Prottox Hysan, da den ikke etterlater noen helseskadelige stoffer i bygningen. Se også inneklimate rapport på eller [www.prottox.dk](http://www.prottox.dk).

## Arbeidsmiljø

Prottox Hysan er ikke faremerket, og å jobbe med produktet innebærer ingen spesielle farer. Men vi anbefaler alltid at man der det jobbes med overflater angrepet av muggsopp som et minimum bruker et partikkelfilter (P) og ved jobber med lenger varighet og der det brukes Prottox Hysan bør dette P filteret suppleres med et B2/P3 kombinasjonsfilter. Ved bruk av aktivert Prottox Hysan kreves bruk av verneutstyr og B2 filter.

## Miljø

Klordioksid som frigjøres er veldig reaktiv og reagerer øyeblikkelig med muggsoppen, og et eventuelt overskudd brytes ned av sollys. 24 timer etter endt rens med Prottox Hysan er alt av klordioksid brutt ned og det eneste som etterlates i innemiljøet er en ganske svak oppløsning av salt.

Fordi Prottox Hysan ikke etterlater aktive kjemiske stoffer, har heller ikke produktet noen forebyggende effekt mot tilbakekomst av muggsopp. Hvis det er fare for dette, bør det avslutningsvis etterbehandles med Prottox Skimmel. (se nærmere beskrivelse av dette produktet i denne produktguide).

## Forbruk

Ved fortyning 1:1 med vann ca 0,5liter/m<sup>2</sup>.

## BRUKSOMRÅDER

### Muggsoppsanering

Prottox Hysan kons fortyndes med vann opp til 1:4 (1 del hysan til 3 deler vann) for å fjerne muggsopp. Man kan justere fortyningen etter behov. Mer informasjon om fremgangsmåte finner du på etiketten eller en egen bruksanvisning for Prottox Hysan kons på [www.prottox.dk](http://www.prottox.dk).

### Luktsanering

Ved å rense overflaten med Prottox Hysan vil den ubehagelige lukten av muggsopp normalt forsvinne. I områder som er vanskelig å komme til, som lave krypkjellere, ventilasjonskanaler etc. kan en tåkesprøyting med Prottox Hysan fjerne den vonde lukten.

Prottox Hysan kan også brukes for å fjerne vond lukt av døde dyr, mennesker, bakterievekst, sot, avføring, oppkast etc. I slike tilfeller skal man gjøre det aktuelle området gjennomvått med Prottox Hysan evt kombinere med tåkesprøyting. Prottox AbScent luftfjerner kan også brukes (se nærmere beskrivelse av dette produktet i denne produktguide).

### Desinfeksjon etter oppstigende kloakkvann, oversvømmelser etc.

I forbindelse med oppstigende kloakkvann og andre oversvømmelser hvor det er fare for smitte fra bakterier, virus og andre mikroorganismer. Ved desinfeksjon av slike tilfeller brukes aktivert Prottox Hysan. Å jobbe med aktivert Prottox Hysan krever opplæring. Ta kontakt med Prottox for nærmere informasjon.

## PRODUKTDATA

**Leveringsform:** 0,5 liter ferdig blandet spray, 0,5 liter kons, 3x5 liter kons, 20 liter kons.

**Fortyning:** Opp til 1:4 (1 del Hysan og 3 deler vann).  
Konsentrert HYSAN: til særlig gjenstridig misfarging  
1 del HYSAN + 1 del vann: til svære angrep  
1 del HYSAN + 2 deler vann: middels angrep  
1 del HYSAN + 3 deler vann: lette angrep

**Påføring:** Se produktets etikett eller bruksanvisning Hysan kons på [www.prottox.dk](http://www.prottox.dk)

**Omrøring:** Nei

**Anvendelsestemperatur:** >5°C

**Tørketid:** Etter behandlingen ventileres rommet. Etter 24 timer vil siste rester av klordioksid være brutt ned.

**PH:** >7 for aktivering.

**Lukt:** Svak lukt av klor (svømmehall), etter aktivering blir det en kraftigere klorlukt.

**Rengjøring:** Utstyr som er brukt skylles med rent vann. Det kan oppstå korrosjon av følsomme metaller.

**Oppbevaring:** Skal oppbevares kjølig og gjerne mørkt. Må ikke utsettes for temperaturer over 50°C, eller blandes med sure produkter eller produktet med lav Ph.. Tåler frost.

**Holdbarhet:** Holdbar opp til 1 år etter produksjonsdato. Etter aktivering max 1 måned.

**Avfall:** Ikke klassifisert som farlig avfall, og kan håndteres som vanlig husholdningsavfall i henhold til kommunalt regelverk.

**Arbeidsmiljø:** Ikke aktivert Hysan kan brukes uten utdannelse. Aktivert Hysan krever at man har gjennomført leverandøren sitt kurs i riktig bruk av produktet. Kontakt Prottox for nærmere informasjon.

**Korrosjon:** Kan forårsake korrosjon på enkelte metaller og legeringer.