



FAKTA



Protox Svamp Pro BM er et professionelt og effektivt middel til behandling af Ægte hussvamp i bygningsmaterialer både indendørs og udendørs. Må kun anvendes i brugsklasse 1, 2 og 3 j.fr. DS/EN335-1. Protox Svamp Pro BM er et svagt gulligt vandbaseret svampemiddel. Det har en lav MAL-kode (00-1) og er VOC-frit.

Protox Svamp Pro BM forebygger effektivt Ægte Hussvamp (Serpula Larrymans) på bygningsmaterialer så som murværk, puds, gibs og andre

lignende materialer. Produktet er omfattet af Biocid forordningen produkt type 10 der endnu ikke kræver nogen godkendelse af myndighederne. Produktet er baseret på organiske indholdsstoffer hvilket kan bevirke at de behandlede overflader bliver lettere vandafvisende og midlet har desuden en direkte hæmmende effekt overfor skimmelsvampe. Protox Svamp Pro BM har bestået følgende effektivitet tests efter EN-standarderne EN 12404 (mod brunmuldssvampen Serpula Lacrymana (Ægte Hussvamp)), EN113 mod trænedbrydende svampe og EN-152 mod blåsplint.

PRODUKTDATA

Fortynding: Protox Svamp Pro BM fortyndes 1:3 med vand inden brug.

Rækkeevne: Brugsopløsningen (1:3 fortynding) rækker op til 2 m² per liter afhængig af materialets porøsitet, svarende til at 1 liter Protox Svamp Pro BM rækker til ca. 8 m².

Anvendelsestemperatur: 5-35°C.

Tørretid: Ca. 1 time afhængig af forbrug, luftfugtighed og temperatur. Anden overfladebehandling kan ske efter 1 døgn.

pH: 6-8

Lugt: Svag karakteristisk.

Rengøring: Det anvendte udstyr rengøres med vand og sæbe.

Opbevaring: Opbevares tørt, køligt, velventileret og i original emballage.

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato. Se mærkning andetsted på emballagen.

Bortskaffelse: Tom emballage bortskaffes som hård plast.

Arbejds miljø og sikkerhed: Protox Svamp Pro BM forårsager alvorlig øjenirritation. Bær øjenbeskyttelse/ beskyttelsehandsker /beskyttelsestøj. Vask hænder grundigt efter brug. Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning - findes på www.protox.dk.

MAL-kode: 00-1.

Anvendelsesområde

Protox Svamp Pro anvendes af professionelle til forebyggelse af ægte hussvamp (Serpula Larrymans) på byggematerialer og er både til indendørs og udendørs brug. Må kun anvendes i brugsklasse 1, 2 og 3 j.fr. DS/EN335-1. Produktet kan tilsættes UV-markør eller grøn markør farve.

Indhold

Protox Svamp Pro BM består af en VOC-fri vandbaseret opløsning af 3-iod-2-propynyl-n-butylcarbamate (IPBC), 1,2-benzisothiazol-2(3H)-on og nonioniske overflade aktive stoffer.

Anvendelse

Protox Svamp Pro BM fortyndes 1:3 med vand og anvendes på overflader der er rene og fri for støv og anden snavs. Prøv altid på et ikke synligt sted for at teste produktets forenelighed med overfladen før behandlingen påbegyndes, specielt på naturlige materialer for at sikre at udseendet ikke ændres. Ligeledes kan tidligere overfladebehandlinger mm. påvirke materialets udseende efter behandlingen.

Produktet påføres med en lavtrykssprøjte (< 10 bar), rulle eller pensel indtil overfladen er mættet. Produktet er også velegnet til ventilimprægning.

Kraftigt angrebte bygningsmaterialer fjernes. På murværk, som skal behandles, bankes pudslaget af, og fuger udskradses i en dybde af 2-3 cm.

Svampemycelium på bygningsmaterialernes overflade fjernes eller afbrændes hvis muligt med en blæselampe. Det angrebne materiale stryges eller sprøjtes med Protox Svamp Pro BM. Ved murværk udfuges muren umiddelbart efter behandlingen, og behandlingen med Protox Svamp Pro BM gentages. Herefter kan muren berappes eller pudses.

Hvis det ikke er muligt at fjerne alle angreb på bygningsmaterialerne, bør der omkring det angrebne område indlægges en spærre med Protox Svamp Pro BM. Enten ved en behandling af bygningsmaterialerne eller ved ventilimprægning.

OBS! Må kun anvendes som overflade biocid og kun til professionelt brug.